



**Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Endura Spot Nero 16W 1500lm 50D - 840 Bianco Freddo | IP55 - Sensore di movimento e luce - Simmetrico**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| SKU                               | 236756                       |
| EAN                               | 4058075228924                |
| Marca                             | Ledvance                     |
| Nome del fabbricante              | E PRO SPOT S 16W 840 IP55 DG |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                        |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 16                           |
| Sostituto (Watt)              | 20                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 1500                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 94                           |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 50             |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                  |
| Lampadina inclusa              | Sì                          |
| Connessione Infisso            | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Copertura Ottica               | Polycarbonate (PC)          |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico                  |
| Protezione da solidi e liquidi | IP55                        |
| Protezione da impatti          | IK05 - 0.70 Joule           |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40              |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio scuro                |
| Alloggiamento                  | Policarbonato               |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                      |
| Product Serie                  | Endura                      |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 177 |
| Larghezza (mm) | 58  |
| Altezza (mm)   | 187 |

## Informazioni sul sensore

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo di sensore                 | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
| Capacità di Rilevamento (gradi) | 180                                             |
| Capacità di Rilevamento (m)     | 1,5 m - 12 m                                    |

Impostazioni Sensor Time

2 sec - 15 min

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

