



Scheda tecnica Philips Downlight LED LuxSpace Compatto Profondo DN571B 20.9W  
2600lm 75D - 830 Luce Calda | 214mm - Dimmerabile - Aluminium Riflettore - Power  
Over Ethernet

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| SKU                               | 238770                     |
| EAN                               | 8718699970666              |
| Marca                             | Philips                    |
| Nome del fabbricante              | DN571B LED24S/830 POE C WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                     |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                      |

Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d’Emergenza                   | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                        | No                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 20.9                         |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Driver Incluso                     | Sì                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 75                           |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 2600                         |
| Efficienza (Lm/W)                  | 126                          |
| Fattore Potenza                    | >0.90                        |

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Profondità d'Installazione (mm)   | 119                                   |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PC (Policarbonato)                    |
| Finitura del Riflettore           | PC (Policarbonate)                    |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| EOC8                           | 97066600          |
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 200               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | +10 to +25        |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |
| Product Serie                  | DN571B            |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 119 |
| Diametro (mm) | 214 |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**