



**Scheda tecnica Philips Proiettore LED  
Ledinaire BVP167 30W 3600lm 110D -  
830-840-865 CCT | IP65 - Sensore di  
Movimento e Luce - Simmetrico**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU                               | 249745                                |
| EAN                               | 8720169736177                         |
| Marca                             | Philips                               |
| Nome del fabbricante              | BVP167 LED36/830_40_65PSU 30W SWB MDU |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                 |

## Informazioni tecniche

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                           |
| Potenza Lampada               | 30                                      |
| Sostituto (Watt)              | 50                                      |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                                 |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                         |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo, 865 Luce Del Giorno   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica            |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                  |
| Impostazione del Colore       | CCT                                     |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3600                                    |
| Efficienza (Lm/W)             | 110                                     |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110            |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio                      | Superficie     |
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli   |
| Copertura Ottica               | Vetro          |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65           |
| Protezione da impatti          | IK07 - 2 Joule |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio         |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |
| Product Serie                  | Ledinaire      |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 220 |
| Larghezza (mm) | 133 |
| Altezza (mm)   | 56  |

## Informazioni sul sensore

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
|-----------------|-------------------------------------------------|

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**